



# MOLL-MOTOR

Silniki asynchroniczne klatkowe 500V, 50Hz, 3000 obr/min, S1, IP55, klasa iz. F  
temp. pracy -20°C do +40°C, klimat umiarkowany, RAL7020 mat.

PN-EN 60034-1



typ silnika		obroty (obr/min)	moc (kW)	prąd znam. In(A)	sprawność $\eta$	współ. mocy $\cos\phi$	Moment Mn (Nm)	Ms/Mn	Is/In	Mb/Mn	Waga
wznios	bieg										(kg)
Y3-56B2	2	2750	0,12	0,28	64	0,78	0,417	2,1	5,2	2,2	3,9
Y3-63A2	2	2720	0,18	0,40	65	0,8	0,632	2,2	5,5	2,3	4,8
Y3-63B2	2	2720	0,25	0,52	68	0,81	0,878	2,2	5,5	2,3	5,1
Y3-71A2	2	2740	0,37	0,75	70	0,81	1,29	2,2	6,1	2,3	6
Y3-71B2	2	2740	0,55	1,06	73,0	0,82	1,92	2,2	6,1	2,3	6,5
Y3HE-80A2	2	2850	0,75	1,3	80,5	0,83	2,51	2,3	6,8	2,3	11
Y3HE-80B2	2	2870	1,1	1,9	80,3	0,83	3,66	2,3	7,3	2,3	13
Y3HE-90S2	2	2880	1,5	2,5	81,8	0,84	4,97	2,3	7,6	2,3	15
Y3HE-90L2	2	2880	2,2	3,6	84,0	0,84	7,29	2,3	7,8	2,3	18
Y3HE-100L2	2	2880	3	4,7	85,5	0,87	9,95	2,3	8,1	2,3	21
Y3HE-112M2	2	2900	4	6,0	86,8	0,88	13,17	2,3	8,3	2,3	28
Y3HE-132SA2	2	2910	5,5	8,2	87,9	0,88	18,05	2,3	8,0	2,2	41
Y3HE-132SB2	2	2910	7,5	11,0	88,4	0,89	24,6	2,2	7,8	2,2	49
Y3HE-160MA2	2	2940	11	15,9	90,0	0,89	35,7	2,2	7,9	2,2	120
Y3HE-160MB2	2	2940	15	21,4	90,8	0,89	48,7	2,2	8,0	2,2	132
Y3HE-160L2	2	2940	18,5	26,3	91,2	0,89	60,1	2,2	8,1	2,2	150
Y2HE-180MA2	2	2950	22	31,2	91,5	0,89	71,2	2,2	8,2	2,2	199
Y2HE-200LA2	2	2960	30	42,3	92,1	0,89	96,8	2,2	7,5	2,2	243
Y2HE-200LB2	2	2960	37	51,8	92,6	0,89	119	2,2	7,5	2,2	263
Y2HE-225M2	2	2960	45	62,8	93,0	0,89	145	2,2	7,6	2,2	312
Y2HE-250M2	2	2970	55	76,2	93,6	0,89	177	2,2	7,6	2,2	407
Y2HE-280S2	2	2975	75	103,5	94,0	0,89	241	2,0	6,9	2,0	536
Y2HE-280M2	2	2975	90	123,8	94,3	0,89	289	2,0	7,0	2,0	609
Y2HE-315S2	2	2975	110	148,9	94,8	0,90	353	2,0	7,1	2,0	875
Y2HE-315M2	2	2975	132	178,1	95,1	0,90	424	2,0	7,1	2,0	940
Y2HE-315LA2	2	2975	160	212,8	95,4	0,91	514	2,0	7,1	2,0	1004
Y2HE-315LB2	2	2975	200	265,2	95,7	0,91	642	2,0	7,1	2,0	1080
Y2HE-355MB2	2	2980	250	331,5	95,7	0,91	801	2,0	7,1	2,0	1940
Y2HE-355LB2	2	2980	315	417,7	95,7	0,91	1009	2,0	7,1	2,0	1961

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

