

MOLL-MOTOR

Silniki dwubiegowe serii Y3PV... 3000/1500 obr/min, S1, IP55, klasa iz. F, do wentylatorów
temp. pracy -15°C do +40°C, klimat umiarkowany, RAL7020 mat.
400V 50Hz

PN-EN 60034-1



typ silnika		obroty (obr/min)	moc (kW)	prąd znam. (A)	sprawność η	współ. mocy $\cos\phi$	M_s/M_n	I_s/I_n	M_b/M_n
wznios	bieg								
Y3PV 801-	2	3000	0,75	1,9	68	0,82	2	7,5	1,8
	4	1500	0,17	0,7	58	0,62	1,4	5,5	1,8
Y3PV 802-	2	3000	0,95	2,4	70	0,81	2	7,5	1,8
	4	1500	0,25	0,9	64	0,65	1,4	5,5	1,8
Y3PV 90S-	2	3000	1,4	3,5	71	0,82	2	7,5	1,8
	4	1500	0,3	0,9	70	0,72	1,4	5,5	1,8
Y3PV 90L-	2	3000	1,9	4,3	75	0,86	2	7,5	1,8
	4	1500	0,4	1,1	72	0,73	1,4	5,5	1,8
Y3PV 100L1-	2	3000	2,5	5,1	82	0,87	2	7,5	1,8
	4	1500	0,65	1,8	74	0,72	1,4	5,5	1,8
Y3PV 100L2-	2	3000	3,1	6,3	82	0,87	2	7,5	1,8
	4	1500	0,8	2,1	76	0,72	1,4	5,5	1,8
Y3PV 112M-	2	3000	4,4	8,8	82	0,88	2	7,5	1,8
	4	1500	1,1	2,7	80	0,74	1,4	5,5	1,8
Y3PV 132S-	2	3000	5,9	11,3	83	0,91	1,9	7,5	1,8
	4	1500	1,4	3,4	80	0,74	1,3	5,5	1,8
Y3PV 132M-	2	3000	8	14,9	85	0,91	1,9	7,5	1,8
	4	1500	2	4,5	83	0,77	1,3	5,5	1,8
Y2PV 160M-	2	3000	12,5	23,1	86	0,91	1,9	7,5	1,8
	4	1500	2,8	6,3	85	0,75	1,3	5,5	1,8
Y2PV 160L-	2	3000	16,5	30,1	87	0,91	1,9	7,5	1,8
	4	1500	3,8	8,4	86	0,76	1,3	5,5	1,8

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

