

# MOLL-MOTOR

Silniki dwubiegowe serii Y2PV... 1500/750 obr/min, S1, IP55, klasa iz. F, do wentylatorów  
temp. pracy -15°C do +40°C, klimat umiarkowany, RAL7020 mat.  
400V 50Hz

PN-EN 60034-1



typ silnika		obrotów (obr/min)	moc (kW)	prąd znam. (A)	sprawność $\eta$	współ. mocy $\cos\phi$	Ms/Mn	Is/In	Mb/Mn
wznios	bieg								
Y3PV 90S-	4	1500	1	2,5	70	0,82	1,9	7,5	1,8
	8	750	0,22	0,9	55	0,62	1,5	5	1,8
Y3PV 90L-	4	1500	1,3	3,2	72	0,82	1,9	7,5	1,8
	8	750	0,3	1,2	58	0,63	1,5	5	1,8
Y3PV 100L1-	4	1500	2	4,5	80	0,8	1,9	7,5	1,8
	8	750	0,55	2,0	65	0,61	1,5	5	1,8
Y3PV 100L2-	4	1500	2,4	5,3	80	0,81	1,9	7,5	1,8
	8	750	0,65	2,3	66	0,61	1,5	5	1,8
Y3PV 112M-	4	1500	3,2	7,1	83	0,78	1,9	7,5	1,8
	8	750	0,9	3,1	71	0,59	1,5	5	1,8
Y3PV 132S-	4	1500	4,5	9,4	84	0,82	2	7,5	1,8
	8	750	1,1	3,6	75	0,59	1,2	5	1,8
Y3PV 132M-	4	1500	6,3	12,9	85	0,83	2	7,5	1,8
	8	750	1,5	4,7	78	0,59	1,2	5	1,8
Y2PV 160M-	4	1500	8,9	17,8	85	0,85	2	7,5	1,8
	8	750	2	5,3	82	0,67	1,2	5	1,8
Y2PV 160L-	4	1500	12	23,4	86	0,86	2	7,5	1,8
	8	750	2,7	6,9	84	0,67	1,2	5	1,8
Y2PV 180M-	4	1500	16	30,9	88	0,85	2	7,5	1,8
	8	750	4	10,6	84	0,65	1,2	5	1,8
Y2PV 180L-	4	1500	19,5	37,2	89	0,85	2	7,5	1,8
	8	750	5	12,9	85	0,66	1,2	5	1,8
Y2PV 200L-	4	1500	29	54,7	90	0,85	2	7,5	1,8
	8	750	7,5	18,9	87	0,66	1,2	5	1,8
Y2PV 225M-	4	1500	40	72,1	91	0,88	2	7,5	1,8
	8	750	9,5	24,3	88	0,64	1,3	5	1,8
Y2PV 250M-	4	1500	52	94,8	91	0,87	2	7,5	1,8
	8	750	14,5	36,0	88	0,66	1,3	5	1,8
Y2PV 280S-	4	1500	65	118,5	91	0,87	2	7,5	1,8
	8	750	17	40,5	89	0,68	1,3	5	1,8
Y2PV 280M-	4	1500	75	135,2	91	0,88	2	7,5	1,8
	8	750	18,5	42,4	90	0,7	1,3	5	1,8
Y2PV 315S-	4	1500	92	169,7	91	0,86	2	7,5	1,8
	8	750	25	57,3	90	0,7	1,3	5	1,8
Y2PV 315M-	4	1500	110	200,7	92	0,86	2	7,5	1,8
	8	750	30	68,0	91	0,7	1,3	5	1,8
Y2PV 315L1-	4	1500	135	243,4	92	0,87	2	7,5	1,8
	8	750	36	81,6	91	0,7	1,3	5	1,8
Y2PV 315L2-	4	1500	155	279,5	92	0,87	2	7,5	1,8
	8	750	41	91,6	91	0,71	1,3	5	1,8

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

