

MOLL-MOTOR

Silniki jednofazowe serii GMYC, o bardzo dużym momencie, S1, kl iz. F, IP54
temp. pracy -15°C do +40°C, klimat umiarkowany,
230V 50Hz

PN-EN 60034-1



zastosowanie: nietypowe, specjalne wykonania

typ silnika	obroty	moc	prąd znam.	sprawność	współ. mocy	Ms/Mn	Mb/Mn	Moment st.	C start	Hałas	Waga
wznios	(obr/min)	(kW)	(A)	η	cos ϕ				(μ F/V)	Lw dB(A)	(kg)
GMYC71M1-2	2800	0,18	1,8	60	0,72	3	1,8	12	75/250	70	9,5
GMYC71M2-2	2800	0,25	2,3	64	0,74	3	1,8	15	75/250	70	10
GMYC80M1-2	2800	0,37	3,2	65	0,77	2,8	1,8	21	100/250	75	13,5
GMYC80M2-2	2800	0,55	4,5	68	0,79	2,8	1,8	29	150/250	75	14,5
GMYC90L1-2	2800	0,75	5,8	70	0,8	2,5	1,8	37	200/250	75	21
GMYC90L2-2	2800	1,1	8,3	72	0,8	2,5	1,8	60	250/250	78	22
GMYC100L1-2	2800	1,5	10,9	74	0,81	2,5	1,8	80	250/250	83	31
GMYC100L2-2	2800	2,2	15,7	75	0,81	2,2	1,8	120	300/250	83	33
GMYC112M-2	2800	3	20,9	76	0,82	2,2	1,8	150	300/250	87	46
GMYC71M1-4	1400	0,12	1,8	50	0,58	3	1,8	9	75/250	65	9,5
GMYC71M2-4	1400	0,18	2,4	53	0,62	2,8	1,8	12	75/250	65	10
GMYC80M1-4	1400	0,25	3,0	58	0,63	2,8	1,8	15	100/250	65	13,5
GMYC80M2-4	1400	0,37	4,1	62	0,64	2,5	1,8	21	100/250	70	14,5
GMYC90L1-4	1400	0,55	5,3	66	0,69	2,5	1,8	29	150/250	70	21
GMYC90L2-4	1400	0,75	6,6	68	0,73	2,5	1,8	37	150/250	70	22
GMYC100L1-4	1400	1,1	9,1	71	0,74	2,5	1,8	60	200/250	73	31
GMYC100L2-4	1400	1,5	11,9	73	0,75	2,5	1,8	80	300/250	78	32
GMYC112M-4	1400	2,2	17,0	74	0,76	2,2	1,8	120	300/250	78	40

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

