

MOLL-MOTOR

Silniki jednofazowe serii GMY, o normalnym momencie startowym, S1, kl iz. F, IP54
temp. pracy -15°C do +40°C, klimat umiarkowany,
230V 50Hz

PN-EN 60034-1



zastosowanie: pompy, wentylatory oraz start bez obciążenia

| typ silnika | obroty | moc | prąd znam. | sprawność | współ. mocy | Ms/Mn | Mb/Mn | | Hałas | Waga |
|-------------|-----------|------|------------|-----------|---------------|-------|-------|--|----------|------|
| wznios | (obr/min) | (kW) | (A) | η | $\cos\varphi$ | | | | Lw dB(A) | (kg) |
| GMY63M1-2 | 2790 | 0,18 | 1,30867734 | 65 | 0,92 | 0,4 | 1,7 | | 70 | 6,5 |
| GMY63M2-2 | 2790 | 0,25 | 1,8 | 66 | 0,92 | 0,4 | 1,7 | | 70 | 7 |
| GMY71M1-2 | 2800 | 0,37 | 2,6 | 67 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | | 75 | 9 |
| GMY71M2-2 | 2800 | 0,55 | 3,7 | 70 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | | 75 | 9,5 |
| GMY80M1-2 | 2800 | 0,75 | 4,9 | 72 | 0,92 | 0,33 | 1,7 | | 75 | 13 |
| GMY80M2-2 | 2800 | 1,1 | 6,7 | 75 | 0,95 | 0,33 | 1,7 | | 78 | 14 |
| GMY90S-2 | 2800 | 1,5 | 9,0 | 76 | 0,95 | 0,3 | 1,7 | | 83 | 21 |
| GMY90L-2 | 2800 | 2,2 | 13,1 | 77 | 0,95 | 0,3 | 1,7 | | 83 | 23 |
| GMY63M1-4 | 1390 | 0,12 | 1,0 | 57 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | | 65 | 6 |
| GMY63M2-4 | 1390 | 0,18 | 1,5 | 59 | 0,9 | 0,35 | 1,7 | | 65 | 6,5 |
| GMY71M1-4 | 1400 | 0,25 | 1,9 | 61 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | | 65 | 8 |
| GMY71M2-4 | 1400 | 0,37 | 2,8 | 62 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | | 70 | 9 |
| GMY80M1-4 | 1400 | 0,55 | 4,1 | 64 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | | 70 | 12 |
| GMY80M2-4 | 1400 | 0,75 | 5,2 | 68 | 0,92 | 0,32 | 1,7 | | 70 | 13 |
| GMY90S-4 | 1400 | 1,1 | 7,1 | 71 | 0,95 | 0,32 | 1,7 | | 73 | 20 |
| GMY90L-4 | 1400 | 1,5 | 9,4 | 73 | 0,95 | 0,3 | 1,7 | | 78 | 22 |

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

