

500V

**MOLL-MOTOR**

Silniki asynchroniczne klatkowe 500V, 50Hz, 1000 obr/min, S1, IP55, klasa iz. F  
temp. pracy -20°C do +40°C, klimat umiarkowany, RAL7020 mat.

PN-EN 60034-1



typ silnika		obrotы (obr/min)	moc (kW)	prąd znam. In(A)	sprawność $\eta$	współ. mocy $\cos\phi$	Moment Mn (Nm)	Ms/Mn	Is/In	Mb/Mn	Waga
wznios	bieg										(kg)
Y3-80A8	8	645	0,18	0,67	51	0,61	2,66	1,8	3,3	1,9	8,9
Y3-80B8	8	645	0,25	0,88	54	0,61	3,70	1,8	3,3	1,9	10,4
Y3HE-90S8	8	670	0,37	1,12	62,4	0,61	5,27	1,8	4,0	1,9	12,1
Y3HE-90L8	8	670	0,55	1,65	63,0	0,61	7,84	1,8	4,0	2,0	13,7
Y3HE-100LA8	8	680	0,75	1,8	71,5	0,67	10,53	1,8	4,0	2,0	23
Y3HE-100LB8	8	680	1,1	2,5	73,0	0,69	15,45	1,8	5,0	2,0	25
Y3HE-112M8	8	690	1,5	3,3	75,0	0,69	20,76	1,8	5,0	2,0	28
Y3HE-132S8	8	705	2,2	4,6	78,0	0,71	29,80	1,8	6,0	2,0	40
Y3HE-132M8	8	705	3	6,0	79,0	0,73	40,6	1,8	6,0	2,0	45
Y3HE-160MA8	8	720	4	7,8	81,0	0,73	53,1	1,9	6,0	2,0	105
Y3HE-160MB8	8	720	5,5	10,3	83,0	0,74	72,9	2,0	6,0	2,0	115
Y3HE-160L8	8	720	7,5	13,5	85,5	0,75	99,5	2,0	6,0	2,0	145
Y2HE-180L8	8	730	11	19,1	87,5	0,76	143,9	2,0	6,6	2,0	185
Y2HE-200L8	8	730	15	25,9	88,0	0,76	196,2	2,0	6,6	2,0	250
Y2HE-225S8	8	730	18,5	31,2	90,0	0,76	242,0	1,9	6,6	2,0	265
Y2HE-225M8	8	730	22	36,0	90,5	0,78	287,8	1,9	6,6	2,0	295
Y2HE-250M8	8	730	30	48,2	91,0	0,79	392,4	1,9	6,6	2,0	405
Y2HE-280S8	8	730	37	59,1	91,5	0,79	484	1,9	6,6	2,0	510
Y2HE-280M8	8	740	45	71,5	92,0	0,79	581	1,8	6,6	2,0	595
Y2HE-315S6	8	740	55	84,5	92,8	0,81	710	1,8	6,6	2,0	850
Y2HE-315M6	8	740	75	115,0	93,0	0,81	968	1,8	6,6	2,0	950
Y2HE-315LA6	8	740	90	135,1	93,8	0,82	1161	1,8	6,6	2,0	1055
Y2HE-315LB6	8	745	110	164,8	94,0	0,82	1410	1,8	6,4	2,0	1118
Y2HE-355MA8	8	745	132	198,4	93,7	0,82	1692	1,8	6,4	2,0	1820
Y2HE-355MB8	8	745	160	239,2	94,2	0,82	2051	1,8	6,4	2,0	1900
Y2HE-355LA8	8	745	180	268,8	94,3	0,82	2307	1,8	6,4	2,0	2020
Y2HE-355LB8	8	745	200	294,4	94,5	0,83	2563	1,8	6,4	2,0	2180

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

