

MOLL-MOTOR

Silniki dwubiegowe serii Y2P... 750/1000 obr/min, S1, IP55, klasa iz. F, o stałym momencie temp. pracy -15°C do +40°C, klimat umiarkowany, RAL7020 mat. 400V 50Hz

PN-EN 60034-1



typ silnika		obroty (obr/min)	moc (kW)	prąd znam. (A)	sprawność η	współ. mocy $\cos\varphi$	Ms/Mn	Is/In	Mb/Mn
wznios	bieg								
Y3P 90S-	8	680	0,35	1,5	56	0,6	1,8	5	1,8
	6	930	0,45	1,3	70	0,72	1,2	6	1,8
Y3P 90L-	8	680	0,45	1,8	59	0,6	1,7	5	1,8
	6	930	0,65	1,8	71	0,73	1,8	6	1,8
Y3P 100L-	8	710	0,75	2,8	65	0,6	1,8	5	1,8
	6	950	1,1	2,9	75	0,73	1,9	6	1,8
Y3P 112M-	8	710	1,3	4,3	72	0,61	1,7	5	1,8
	6	950	1,8	4,6	78	0,73	1,9	6	1,8
Y3P 132S-	8	730	1,8	5,5	76	0,62	1,6	5	1,8
	6	970	2,4	5,9	80	0,73	1,9	6	1,8
Y3P 132M-	8	730	2,6	7,8	78	0,62	1,9	5	1,8
	6	970	3,7	8,9	82	0,73	1,9	6	1,8
Y2P 160M-	8	730	4,5	12,6	83	0,62	1,6	5	1,8
	6	980	6	14,0	85	0,73	1,9	6	1,8
Y2P 160L-	8	730	6	16,6	84	0,62	1,6	5	1,8
	6	980	8	18,4	86	0,73	1,9	6	1,8
Y2P 180M-	8	730	7,5	20,8	84	0,62	1,9	5	1,8
	6	980	10	23,0	86	0,73	1,9	6	1,8
Y2P 180L-	8	730	9	23,5	85	0,65	1,8	5	1,8
	6	980	12	26,9	86	0,75	1,8	6	1,8
Y2P 200L1-	8	730	12	31,0	86	0,65	1,8	5	1,8
	6	980	17	37,1	87	0,76	2	6	1,8
Y2P 200L2-	8	730	15	38,3	87	0,65	1,8	5	1,8
	6	980	20	43,2	88	0,76	2	6	1,8

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

